

NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VRAT

1. NAMEN UPORABE

Vrata pravilno opravljajo svojo funkcijo v primeru, ko so namenu primerno izbrana in so pravilno montirana. Notranja vrata **lipbled** so namenjena vgradnji v suhe prostore s sobno temperaturo in z vlažnostjo zraka med 40% in 65% ter manjšimi klimatskimi razlikami.

Osnovne izvedbe notranjih vrat so namenjene uporabi v prostorih, ki ustrezajo klimatski kategoriji A2 po SIST EN 1121 in SIST EN 12219.

V primeru, da nameravate vrata vgraditi v prostore z večjimi klimatskimi razlikami, posebej to velja pri vhodih v stanovanje, morajo imeti vrata višjo klimatsko odpornost in sicer B2 ali C2. Vprašajte prodajalca za nasvet.

V primeru, da so vrata izpostavljena dodatnim vplivom okolja (bližnji vir toplote, direktna sončna svetloba, vlažilci zraka in podobno) ne garantiramo za ravnost in za spremembo barvnega tona vrat.

Notranja vrata **lipbled** imajo mehansko odpornost razreda 1 po SIST EN 1192. V primeru, da želite močnejšo izvedbo vrat se za nasvet obrnite na prodajalca.

Metoda preskušanja vratnih kril po SIST EN 1121:

	Topla stran	Hladna stran
Klimatska kategorija A	23 °C in 30 % RZV	18 °C in 50 % RZV
Klimatska kategorija B	23 °C in 30 % RZV	13 °C in 65 % RZV
Klimatska kategorija C	23 °C in 30 % RZV	3 °C in 85 % RZV
Klimatska kategorija D	23 °C in 30 % RZV	-15 °C

Zahteve in klasifikacija za vratna krila po SIST EN 12219:

	Zavitost	Vzdolžna usločenost	Prečna usločenost
Razred 0	Ni zahtev	Ni zahtev	Ni zahtev
Razred 1	8 mm	8 mm	4 mm
Razred 2	4 mm	4 mm	2 mm
Razred 3	2 mm	2 mm	1 mm

2. SKLADIŠČENJE

Notranja vrata se skladiščijo v temnem in suhem prostoru z relativno zračno vlago od 40% do 65%, v originalni embalaži in na ravnem podstavku, ki je dvignjen od tal. Lahko so zložena pokončno, vendar podložena in podprta, tako da je preprečeno navlaževanje in krivljenje.

Sončna svetloba povzroča obarvanje furnirja, zato je v primeru skladiščenja v svetlem prostoru potrebno furnirana vratna krila, ki so embalirana v PE-folijo, zaščititi s temnim prekrivalom, propustnim za zrak in vlago.

3. MONTAŽA

Vrata se montirajo v suhe prostore z relativno zračno vlago med 40 in 65%. Pozor pri novozgrajenih objektih, ki jih je potrebno pred montažo ustrezno osušiti in nato redno zračiti.

Vrata lahko montirate sami, vendar s tem za montažo odgovarjate sami. Potrebno je upoštevati priloženo montažno navodilo, še posebej v primeru funkcijskih vrat, pri katerih je montaža specifična in zahtevnejša. Priporočamo vam, da vrata naročite skupaj z montažo, ki jo izvede naša pooblaščená montážna ekipa.

4. VZDRŽEVANJE

Notranja vrata ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Čistijo se z rahlo vlažno krpo. V primeru vztrajnih ali osušenih madežev priporočamo uporabo čistilnega alkohola. Po potrebi se nasadila in ključavnica namaže z grafitom ali z grafitno masijo.

Oljne površine se čistijo na kolikor je možno suh način (omelom za prah), ali z rahlo vlažno krpo z dodatkom čistila za oljne površine. Površino je potrebno po potrebi obnavljati z manjšimi nanosi olja. V primeru, ko je površina precej načeta, umazana tudi v porah, jo je najbolje očistiti vseh nanosov olja z nitro redčilom. Ko je obdelovanec popolnoma suh, ga je potrebno fino obrusiti in ponovno naoljiti v toliko nanosih, da je površina ustrezno zaščitena.

Želimo vam dolgo in brezskrbno uporabo naših vrat!